

Descrição do Produto

O cabo AL-1754 é utilizado para comunicação entre os terminais de operação da Série Exter e a Série FBS. É utilizado para efetuar a comunicação ponto a ponto destes produtos.



Diagrama do cabo AL-1754

Código	Equipamentos Interligados		Comprimento
AL-1754	Terminais de Operação Série Exter (COM2)	Série FBS	3 m

Dados para Compra

Itens Integrantes

A embalagem deste produto contém apenas o cabo AL-1754.

Código do Produto

O seguinte código deve ser usado para compra do produto:

Código	Denominação
AL-1754	Cabo Comunicação Série Exter - FBS

Produtos Relacionados

O cabo AL-1754 é aplicável nos seguintes terminais remotos:

Código	Denominação
EX-K10m	Terminal de Operação Exter K10m Teclado
EX-K20m	Terminal de Operação Exter K20m Teclado
EX-K30m	Terminal de Operação Exter K30m Teclado
EX-T40	Terminal de Operação Exter T40 3,5" Touch
EX-K60c	Terminal de Operação Exter K60c 5,7" Teclado
EX-T60c	Terminal de Operação Exter T60c 5,7" Touch
EX-K70	Terminal de Operação Exter K70 6,5" Teclado
EX-T70	Terminal de Operação Exter T70 6,5" Touch
EX-K100	Terminal de Operação Exter K100 10,4" Teclado
EX-T100	Terminal de Operação Exter T100 10,4" Touch
EX-T150	Terminal de Operação Exter T150 15" Touch

Características

	AL-1754
Tipo de conectores	DB9 fêmea e DB9 macho
Comprimento do cabo	3 m +/- 5%
Diâmetro	6,50 mm
Temperatura de operação	0 a 60 °C
Temperatura de armazenagem	-25 a 70 °C
Rigidez dielétrica	1200 Vdc por 1 minuto
Raio de curvatura mínimo	75 mm
Proteção ambiental	Capa externa de PVC
Resistência a UV	Sim