1. Descrição do Produto

Os acessórios NX9100 e NX9102 foram desenvolvidos para proporcionar proteção superior aos bastidores da Série Nexto.

O NX9100 é um par de fechamentos laterais para o bastidor desenvolvido para proteger as extremidades do mesmo. Este acessório é indicado para a compra avulsa.

O NX9102 é uma tampa de conector para posições não utilizadas dos bastidores da Série Nexto. Esta tampa foi desenvolvida especialmente para fornecer uma elevada proteção aos conectores não utilizados do bastidor. É extremamente recomendado que todas as posições não utilizadas sejam protegidas com o produto NX9102.

Suas principais características são:

- Agregar proteção extra aos bastidores da Série Nexto
- Proporcionar um excelente acabamento ao sistema
- Proteção contra poeira suspensa no ambiente
- Proteção aos conectores do bastidor
- Proteção contra contato humano a partes do sistema

2. Dados para Compra

2.1. Itens Integrantes (NX9100)

A embalagem do produto contém o seguinte item:

- Um par de fechamentos laterais para bastidor

2.2. Itens Integrantes (NX9102)

A embalagem do produto contém o seguinte item:

- Uma tampa de conector de bastidor

2.3. Código do Produto

O seguinte código deve ser usado para adquirir o produto:

Código	Descrição
NX9100	Par de Fechamentos Laterais para Bastidor
NX9102	Tampa de Conector de Bastidor

Tabela 1: Código do Produto

3. Características do Produto

3.1. Características Gerais

	NX9100
Temperatura de operação	0 a 60 °C
Temperatura de armazenamento	-25 a 75 °C
Umidade relativa de operação e armazenamento	5% a 96%, sem condensação
Normas	CE – 2011/65/EU (RoHS), 2014/35/EU (LVD) and 2014/30/EU (EMC) UL Listed - UL61010-1 (file E473496) EAC - CU TR 004/2011 (LVD) and CU TR 020/2011 (EMC)
Dimensões de cada peça (L x A x P)	12,00 x 110,00 x 11,00 mm
Peso	15 g
Peso com embalagem	17 g

Tabela 2: Características Gerais NX9100

	NX9102
Ocupação do bastidor	1 posição
Temperatura de operação	0 a 60 °C
Temperatura de armazenamento	-25 a 75 °C
Umidade relativa de operação e armazenamento	5% a 96%, sem condensação
Normas	CE – 2011/65/EU (RoHS), 2014/35/EU (LVD) and 2014/30/EU (EMC) UL Listed - UL61010-1 (file E473496) EAC - CU TR 004/2011 (LVD) and CU TR 020/2011 (EMC)
Dimensões da peça (L x A x P)	17,90 x 60,80 x 16,00 mm
Dimensões da embalagem (L x A x P)	102,00 x 140,00 x 17,00 mm
Peso	7 g
Peso com embalagem	9 g

Tabela 3: Características Gerais NX9102

4. Instalação

4.1. Montagem Mecânica

A montagem mecânica dos acessórios NX9100 e NX9102 é descrita no Manual de Utilização Série Nexto – MU214000.

5. Manutenção

A Altus recomenda que todas as conexões dos módulos sejam verificadas e que poeira ou qualquer tipo de sujeira no exterior do módulo seja removida a cada 6 meses.

6. Manuais

Para a correta utilização dos acessórios para bastidores da Série Nexto o Manual de Utilização Série Nexto – MU214000 deve ser consultado.

A tabela abaixo é apenas um guia de alguns documentos relevantes que podem ser úteis durante uso e manutenção. A tabela completa e atualizada contendo todos os documentos da Série Nexto pode ser encontrada no Manual de Utilização Série Nexto – MU214000.

Código	Descrição	Idioma
CE114000	Nexto Series – Technical Characteristics	Inglês
CT114000	Série Nexto – Características Técnicas	Português
CS114000	Serie Nexto – Características Técnicas	Espanhol
MU214600	Nexto Series User Manual	Inglês
MU214000	Manual de Utilização Série Nexto	Português

Tabela 4: Documentos Relacionados