



Descrição do Produto

O relé borne da Altus traz mais segurança para um dos pontos mais críticos em uma aplicação industrial: o acionamento de cargas cuja corrente ou tensão solicitada é superior ao que o comando suporta. Com um projeto robusto, compacto e inteligente, o relé borne proporciona maior segurança ao projeto de automação industrial.

O relé borne é um dispositivo projetado para permitir a conexão entre circuitos em diferentes faixas de tensão e corrente, ele é comumente usado para acionar cargas cuja corrente solicitada é superior ao que o comando suporta.

Esse dispositivo pode ser usado de forma integrada a equipamentos como o CLP Altus, para realizar o acionamento de cargas através do comando das saídas digitais.

Principais características:

- Relé extraível;
- Isolamento seguro entre bobina e contatos;
- Bobina 24Vcc e contatos 300Vca/6A;
- LED de status;
- Economia de espaço;
- Diagrama de ligação no corpo da base.

Dados para Compra**Itens Inclusos****DRPS-1C-D24-06A(H)**

A embalagem do produto contém os seguintes itens:

- 1 Relé Borne de proteção, 24 Vcc, 6 A.

DPSF05A-E1-00A(H)

A embalagem do produto contém os seguintes itens:

- 1 Base para o Relé Borne, 6 A.

DBA20-6-12-00A(H)02

A embalagem do produto contém os seguintes itens:

- 1 Jumper para o Relé Borne, 20 Polos, 24 Vcc, 6 A.

Código do Produto

Os seguintes códigos devem ser utilizados para compra do produto:

Código	Descrição
DRPS-1C-D24-06A(H)	Relé Borne de proteção, 24 Vcc, 6 A
DPSF05A-E1-00A(H)	Base para o Relé Borne, 6 A
DBA20-6-12-00A(H)02	Jumper para o Relé Borne, 20 Polos, 24 Vcc, 6 A

Características


	DRPS-1C-D24-06A(H)
Tensão de alimentação da bobina	24Vcc
Corrente de alimentação da bobina	22mA @ 24Vcc
Resistência da bobina	3388 Ω
Consumo	0,40 W
Tensão de operação	≤ 75%
Tensão de reset	≥ 10%
Corrente máxima de contato	6 A
Tensão máxima de contato	240Vca 28Vcc
Tempo de atuação	< 20ms
Tempo de reinicialização	< 10ms
Resistência de isolamento	≥ 100MΩ
Frequência máxima de comutação (mecânica)	18.000 vezes / h
Frequência máxima de comutação (carga nominal)	1.800 vezes / h
Temperatura ambiente (operação)	-40 °C ... +85 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... +85 °C
Nível de proteção	IP50
Categoria de sobretensão	CAT III
Dimensões (L x A x P)	5 x 15 x 28 mm
Peso	17g

	DPSF05A-E1-00A(H)
Tensão nominal	300V
Classe de isolamento	4000V / 1 min
Temperatura ambiente (operação)	-40 °C ... +85 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... +85 °C
Dimensões (L x A x P)	6,2 x 96,5 x 81 mm
Peso	56g
Fixação	Trilho DIN


	DBA20-6-12-00A(H)
Tensão nominal	24Vdc
Corrente de operação	6A
Dimensões (L x A x P)	121,5 x 16,5 x 1,85 mm
Peso	26g
Fixação	Terminal da Base para o Relé Borne

Dimensões Físicas

DRPS-1C-D24-06A(H)



DPSF05A-E1-00A(H)



DBA20-6-12-00A(H)

