Descrição do Produto

O cabo AL-1729 é utilizado para compatibilidade com redes de sincronismo com o produto AL-1422, utilizando o conversor ADAM-4520.

Dados para Compra

Itens Integrantes

- O cabo AL-1729 é fornecido no comprimento de 3m.

Código do Produto

O seguinte código deve ser usado para compra do produto:

Código	Denominação
AL-1729	CABO RJ45-CMDB9 (AL-1422/ADAM-4520)

Produtos Relacionados

Os seguintes itens devem ser adquiridos separadamente:

Código	Denominação
AL-1422	GERADOR DE SINCRONISMO COM GPS
ADAM-4520	CONVERSOR ADAM-4520 (RS-232 PARA RS-485 OU RS-422)

AL-1422 : O módulo Gerador de Sincronismo para GPS AL-1422 permite a distribuição dos sinais de tempo e sincronismo de um receptor GPS para várias remotas Hádron ou microcomputadores. O módulo utiliza o padrão de comunicação RS-422 para a comunicação com o GPS, convertendo-o em RS-232C para a interligação com a remota local ou em rede. O Gerador de Sincronismo ainda oferece uma porta RS-232 para a configuração e diagnóstico do GPS através de um microcomputador. O módulo permite a utilização do GPS diretamente ligado a uma remota Hádron ou microcomputador, ou através de uma rede ótica ou RS-485, multiplexando os sinais de tempo (NMEA 0183) e pulso (PPS). O mesmo módulo pode ser utilizado como multiplexador ou demultiplexador nesta rede.

ADAM-4520: Conversor RS-232 para RS-485 half duplex, ou RS-422 full duplex

Características

	AL-1729
Temperatura de Operação	0 a 60°C (conforme norma IEC 1131)
Temperatura de Armazenagem	-25 a 70°C (conforme norma IEC 1131)
Umidade relativa do Ar	5 a 95%, sem condensação (conforme norma IEC 1131, nível RH2)
Rigidez Dielétrica	1.200 Vdc / 60 s
Vida Útil Média	500 conexões
Diâmetro	6,50 mm
Raio de Curvatura Mínimo	75 mm
Proteção Ambiental	Capa externa de PVC