

Descrição do Produto

O cabo AL-1752 é utilizado para comunicação entre os terminais de operação da Série H e a Série FBS. É utilizado para efetuar a comunicação ponto a ponto destes produtos.



Diagrama do cabo AL-1752

Código	Equipamentos Interligados		Comprimento
AL-1752	H-K30 (COM2) Demais Terminais de Operação Série H (COM1)	Série FBS	3 m

Dados para Compra

Itens Integrantes

A embalagem deste produto contém apenas o cabo AL-1752.

Código do Produto

O seguinte código deve ser usado para compra do produto:

Código	Denominação
AL-1752	Cabo Comunicação Série FBS – H (CMDB9)

Produtos Relacionados

O cabo AL-1752 é aplicável nos seguintes terminais remotos:

Código	Denominação
H-K30M-S	Terminal de Operação H-K30M-S 3" Teclado
H-T50B-S	Terminal de Operação H-T50B-S 4,7" Touch
H-T60B-PE	Terminal de Operação H-T60B-P 5,7" Touch
H-T60T-PE	Terminal de Operação H-T60C-P 5,7" Touch
H-T60T-NE	Terminal de Operação H-T60C-N 5,7" Touch
H-T80C-NE	Terminal de Operação H-T80C-N 7,5" Touch
H-T100T-NE	Terminal de Operação H-T100T-N 10,4" Touch

Características

	AL-1752
Tipo de conectores	2x DB9 macho
Comprimento do cabo	3 m +/- 5%
Diâmetro	6,50 mm
Temperatura de operação	0 a 60 °C
Temperatura de armazenagem	-25 a 70 °C
Rigidez dielétrica	1200 Vdc por 1 minuto
Raio de curvatura mínimo	75 mm
Proteção ambiental	Capa externa de PVC
Resistência a UV	Sim