

Descrição do Produto

O cabo AL-1755 é utilizado para comunicação entre os terminais de operação da Série Exter e um computador padrão IBM-PC. É utilizado para efetuar a programação da IHM.



Diagrama do cabo AL-1755

Código	Equipamentos Interligados		Comprimento
AL-1755	Terminais de Operação Série Exter (COM2)	Computador IBM-PC	3 m

Dados para Compra

Itens Integrantes

A embalagem deste produto contém apenas o cabo AL-1755.

Código do Produto

O seguinte código deve ser usado para compra do produto:

Código	Denominação
AL-1755	Cabo Programação Serie Exter

Produtos Relacionados

O cabo AL-1755 é aplicável nos seguintes terminais remotos:

Código	Denominação
EX-K10m	Terminal de Operação Exter K10m Teclado
EX-K20m	Terminal de Operação Exter K20m Teclado
EX-K30m	Terminal de Operação Exter K30m Teclado
EX-T40	Terminal de Operação Exter T40 3,5" Touch
EX-K60c	Terminal de Operação Exter K60c 5,7" Teclado
EX-T60c	Terminal de Operação Exter T60c 5,7" Touch
EX-K70	Terminal de Operação Exter K70 6,5" Teclado
EX-T70	Terminal de Operação Exter T70 6,5" Touch
EX-K100	Terminal de Operação Exter K100 10,4" Teclado
EX-T100	Terminal de Operação Exter T100 10,4" Touch
EX-T150	Terminal de Operação Exter T150 15" Touch

Características

	AL-1755
Tipo de conectores	2x DB9 fêmea
Comprimento do cabo	3 m +/- 5%
Temperatura de operação	0 a 60°C
Temperatura de armazenagem	-25°C a 70 °C
Rigidez dielétrica	1200 Vdc/60 s
Diâmetro	6,50 mm
Raio de curvatura mínimo	75 mm
Proteção ambiental	Capa externa de PVC
Resistência a UV	Sim